

仕 様 書

光ファイバコード
CSコネクタ付パッチコード
ALP-2MC◇◇-CS/CS-△M-■

初版A	2025年4月18日	
改版履歴	年 月 日	改 版 内 容



アルプシステムズ株式会社
東京都豊島区東池袋2-6-6 ストーク東池袋2階
tel. 03-5953-9933 fax. 03-5953-9934



光ファイバコード
CSコネクタ付パッチコード
仕 様 書

1. 適用範囲

本仕様書は、下記に規定する「CSコネクタ付パッチコード」について適用する。

2. 品番

2-1. 品番の説明を 表1. に示します。

ALP-○◇-□/□-△M-■

表1.

品名	項目	仕様	内容
○	コード心数	2MC	2心マイクロコード
◇	ファイバ種類	SM OM3 OM4	シングルモード GI50/125 マルチモードOM3 GI50/125 マルチモードOM4
□	コネクタ種類	CS OPEN	CSコネクタ 片端切断
△	長さ		メートル単位
■	極性	U/U U/D	クロス結線 ストレート結線

3. 構造

3-1. 光ファイバ心線

光ファイバ心線の構造を 表2. 表3. に示します。

表2.

項目	仕様
光ファイバの種類	シングルモード型石英ガラス
モードフィールド径	9.2(μm)
クラッド径	125(μm)
被覆材質	PVC
被覆外径	0.6mm

表3.

項目	仕様
光ファイバの種類	マルチモード型石英ガラス (OM3,OM4共通)
コア径	50(μm)
クラッド径	125(μm)
被覆材質	PVC
被覆外径	0.6mm


3-2. 光ファイバコード

光ファイバコードの構造を表4. 付図1. に示します。

表4.

項目	仕様
緩衝材	ポリアラミド
外皮材質	LSZH
外径寸法	2.0 mmΦ
標準ケーブル色	SM : 黄色 OM3 : アクア OM4 : アクア

付図1.



4. 特性

4-1. 光ファイバの光学特性を表5. 表6. 表7. に示す。

表5.

項目	仕様
光ファイバの種類	シングルモード型石英ガラス
波長/伝送帯域	- nm / - MHz/km
伝送損失	1310 nm / 0.4 dB/km 以下 1383 nm / 0.4 dB/km 以下 1550 nm / 0.3 dB/km 以下
カットオフ波長	1260 nm

表6.

項目	仕様
光ファイバの種類	マルチモード型石英ガラス (OM4)
波長/伝送帯域	850nm / 4700MHz/km (EMB Laser) 850nm / 3500MHz/km (OFL) 1300nm / 500MHz/km
伝送損失	≤ 3.0 (dB/km) at 850 (nm) ≤ 1.0 (dB/km) at 1300 (nm)

表7.

項目	仕様
光ファイバの種類	マルチモード型石英ガラス (OM3)
波長/伝送帯域	850nm / 2000MHz/km (EMB Laser) 850nm / 1500MHz/km (OFL) 1300nm / 500MHz/km
伝送損失	≤ 3.0 (dB/km) at 850 (nm) ≤ 1.0 (dB/km) at 1300 (nm)

4-2. 光ファイバの機械特性を 表8. に示す。

表8.

項目	仕様
コード許容曲げ半径	15 mm


5. 長さ公差

5-1. パッチコードの公差を表9. 付図2.に示します。

表9.

	長さ：公差	
全長	0～2meter：-0 / +0.1meter ， 2～ meter：-0 / +5%	

付図2.



6. 極性変換

6-1. 光コネクタの極性変換を作図3、作図4に示します。製造時の標準はU/U（クロス結線）となります。

作図3

クロス結線：U/U



作図4

ストレート結線：U/D



7. コネクタ仕様

6-1. コネクタ仕様を 表10. に示す。

表10.

コネクタ種類	研磨方法	接続損失	反射減衰量	準拠規格
CS/CS	SPC研磨	0.3 dB以下	40 dB以上	
CS/CS	PC研磨	0.3 dB以下	25 dB以上	

8. 環境規格

LSZH (ノンハロゲン)

RoHS適合品

9. 光ファイバ準拠規格

SM ITU G652.D ITU G657.A1
TIA/EIA 492-CAAB
JIS X 5150 , ISO/IEC11801 ファイバ種別 OS2

MM ITU G651.1
IEC 60793-2-10 A1a.3(OM4) , A1a.2(OM3)
TIA/EIA 492-AAAD(OM4) , 492-AAAC-B(OM3)
JIS X 5150 , ISO/IEC11801 ファイバ種別 OM4 , OM3

10. 包装及び表示

1 本毎の包装

完成品は、ポリ袋に入れて包装して検査結果を試験成績表として貼付する。

箱詰めは、完成品をセット数に応じて適切な大きさの段ボールに入れて荷造りする。