

仕 様 書

光ファイバコード
OM4 12心FOコード MPOコネクタ付
ALP-12FOM4-MPO□/■-●-△M

初版A	2025年3月26日	
改版履歴	年 月 日	改 版 内 容



アルプシステムズ株式会社
東京都豊島区東池袋2-6-6 ストーク東池袋2階
tel. 03-5953-9933 fax. 03-5953-9934



光ファイバコード
OM4 12心FOコード MPOコネクタ付
仕 様 書

1. 適用範囲

本仕様書は、下記に規定する「OM4 12心FOコード MPOコネクタ付」について適用する。

2. 品番

2-1. 品番の説明を 表1. に示します。

ALP-○◇-□/■()-●-△M

表1.

品名	項目	仕様	内容
○	製品種別	12FO	12心FOコード
◇	ファイバ種類	M4	GI50/125/10G+ OM4マルチモード
□	コネクタ種類	MPOF MPOM MPOLLF MPOLLM	MPOコネクタ(Pinなし) MPOコネクタ(Pinあり) MPOコネクタ(Pinなし) Low Loss MPOコネクタ(Pinあり) Low Loss
■	コネクタ種類	12LC 8LC 6DLC 4DLC □MLC □DMLC 12SC 8SC 6DSC 4DSC □MSC □DMSC □FC □ST	LCコネクタ ×12個 LCコネクタ ×8個 2連LCコネクタ(クリップ付) ×6個 2連LCコネクタ(クリップ付) ×4個 LCコネクタ(ショートブーツ) × □個 2連MLCコネクタ(クリップ付) × □個 SCコネクタ ×12個 SCコネクタ ×8個 2連SCコネクタ(クリップ付) ×6個 2連SCコネクタ(クリップ付) ×4個 SCコネクタ(ショートブーツ) × □個 2連MSCコネクタ(クリップ付) × □個 FCコネクタ × □個 STコネクタ ×□個
()	分岐長	記号なし **	標準60cm 指定長(meter単位)
●	配線	END SR4 US	全心配線 40G-SR4配線 カスタム配線
△	長さ		メートル単位

3. 構造


3-1. 光ファイバ心線

光ファイバ心線の構造を 表2. 付図1. に示します。

表2.

項目	仕様
光ファイバの種類	マルチモード型石英ガラス
コア径	50(μm)
クラッド径	125(μm)
バッファ層	UV硬化樹脂
被覆外径	0.25mm

付図1.




3-2. 光ファイバコード

光ファイバコードの構造を 表3. と付図2. に示します。

表3.

項目	仕様
緩衝材	ポリアラミド
外皮材質	LSZH
標準ケーブル色	アクア色
仕上がり外径	3.0mmφ

付図2.



光ファイバコードの心線番号の色を表4. に示します。

表4.

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
色	青	橙	緑	茶	灰	白	赤	黒	黄	紫	桃	アクア

3-3. 分岐コード

分岐コードの構造を 表5. に示します。

表5.

項目	仕様
外皮材質	LSZH
標準ケーブル色	アクア色
仕上がり外径	2.0mmφ

4. 特性

4-1. 光ファイバの光学特性を 表6. に示す。

表6.

項目	仕様
波長/伝送帯域	850nm / 4700MHz/km (EMB Laser) 850nm / 3500MHz/km (OFL) 1300nm / 500MHz/km
伝送損失	≦3.0(dB/km) at 850(nm) ≦1.0(dB/km) at 1300(nm)

4-2. 光ファイバの機械特性を 表7. に示す。

表7.

項目	仕様
最大許容張力	≦ 80N
最小曲げ半径	≧ 60mm

4-3. 光ファイバの温度特性を 表8. に示す。

表8.

項目	仕様
保管時温度	-35℃ ～ +70℃
動作時温度	0℃ ～ +70℃

5. コネクタ仕様

5-1. コネクタ仕様を 表9. に示す。


表9.

コネクタ種類	研磨方法	接続損失	準拠規格
MPO	FlatPC研磨	0.75 dB以下	JIS C5982 (F13) ,IEC 61754-7
MPOLL	FlatPC研磨	0.30 dB以下	JIS C5982 (F13) ,IEC 61754-7
	リリースレバーは「アクア色」		
LC	PC研磨	0.3 dB以下	IEC61754-20,TIA/EIA-604-10
SC	PC研磨	0.3 dB以下	JIS C5973(F04),IEC61754-4
FC	PC研磨	0.3 dB以下	JIS C5970(F01),IEC61754-13
ST	PC研磨	0.3 dB以下	IEC 60874-10

6. 製品外観


6-1. 製品外観を付図3 で示す。

付図3. 例) ALP-12FOM4-MPOF/6DLC-END-△M



6-2. Pin番号を付図4 で示す。

付図4.




7. 配線図

7-1. 配線図を以下に示す。

ALP-12OM4-MPO__/12LC-END


ALP-12OM4-MPO__/12SC-END



7-2. 配線図を以下に示す。

ALP-12OM4-MPO__/8LC-SR4


ALP-12OM4-MPO__/8SC-SR4



7-3. 配線図を以下に示す。

ALP-12OM4-MPO__/6DLC-END


ALP-12OM4-MPO__/6DSC-END



7-4. 配線図を以下に示す。

ALP-12OM4-MPO__/4DLC-SR4

ALP-12OM4-MPO__/4DSC-SR4



8. 環境規格

LSZH

RoHS適合品

9. 準拠規格

JIS X 5150 , ISO/IEC 11801 OM4 , IEC 60793-2-10 Type A1a.3 fiber

TIA/EIA 492 AAAD , ITU G651.1

IEC61034 , IEC60332-1 , IEC60332-3

10. 包装及び表示

1 本毎の包装

完成品は、ポリ袋に入れて包装して検査結果を試験成績表として貼付する。

箱詰めは、完成品をセット数に応じて適切な大きさの段ボールに入れて荷造りする。